



مركب معالجة ذو أساس مائي للملاط والخرسانة.



الأسمنتني باستخدام الرولة أو الرش بمضخة يدوية أو هواء مضغوط.

استهلاك

حوالي 0.1-0.2 كجم/م²
. يُنصح بإجراء خلطات تجريبية لتحديد معدل الجرعة الأمثل.

التعبئة والتغليف

- يتم توفير بيتوسبراي إس 210 في:
- علبة بلاستيك 1 كيلو
 - علبة بلاستيك 5 كجم
 - علبة بلاستيك 10 كجم
 - علبة بلاستيك 1000 كجم.

مدة الصلاحية للتخزين

العبوة الأصلية لهذا المنتج مضمونة لتكون ذات جودة أولى لمدة 24 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة. سوف تقلل الرطوبة العالية من العمر الافتراضي للمنتج المعبأ.

وصف المنتج

بيتوسبراي إس 210 عبارة عن طلاء أكرليك ذو أساس مذيب يشكل طبقة موحدة على الخرسانة، غير منفذة للماء والهواء. يوفر بيتوسبراي إس 210 حماية موثوقة ضد تبخر الماء من الخرسانة، عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو في ظل ظروف الجفاف السريع الشديدة الناجمة عن الرياح أو الرطوبة المنخفضة أو ارتفاع درجات الحرارة المحيطة أو درجات حرارة الخرسانة.

مجال التطبيق

- مركب معالج للأسطح الخرسانية.
- مركب المعالجة للأسطح الخرسانية الجديدة قبل الطلاء أو التسوية.
- حماية المنشآت الخرسانية الجديدة مثل الأرضيات الصناعية والأرضيات الخارجية وأرضيات المطارات والجسور والقنوات والخزانات.

المواصفات

- تطوير أفضل للقوة الميكانيكية.
- مقاومة أفضل للتآكل للخرسانة.
- غبار أقل على السطح؛
- أقل تشققاً بسبب انكماش البلاستيك.
- التخلص من وسائل الحماية التقليدية مثل الماء والرمال الرطبة وغيرها.
- تطبيق سريع وسهل.

إجراءات التطبيق

يجب تطبيق بيتوسبراي إس 210 على سطح المونة أو الخرسانة. بالنسبة لقوالب الخرسانة، يجب أن يتم تطبيقها مباشرة بعد إزالة القالب. يتم تطبيق بيتوسبراي إس 210 بالتساوي على السطح

معلومات تقنية

خصائص المنتج

مظهر	سائل
لون	أبيض
كثافة	0.95 كجم/لتر عند +20 درجة مئوية
ما يعادل أكسيد الصوديوم	$\geq 0.5\%$
إجمالي محتوى أيون الكلوريد	$\geq 0.10\%$
قيمه الحامضية	تقريبا. 4



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg