



ريفيتال كولور عبارة عن مادة مضافة مصممة خصيصًا للاستخدام مع البلاط لتحسين المقاومة الكيميائية والميكانيكية.



اعتمادًا على التطبيق. تتراوح الجرعة المقترحة من 1 كجم إلى 5 كجم لكل كيس من المنتجات ذات الأساس الأسمنتي اعتمادًا على الأداء المطلوب تحقيقه. التعبئة والتغليف يتم توفير لون ريفال في:
- علب بلاستيك 1 كيلو
- علب بلاستيك 5 كيلو

علبة بلاستيك 10 كيلو

الصلاحية

العبوة الأصلية لهذا المنتج مضمونة لتكون ذات جودة أولى لمدة 24 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة. في الأماكن ذات الرطوبة العالية سوف يقلل من العمر الافتراضي للمنتج المعبأ.

تعليمات السلامة

لا يعتبر ريفال كولور خطيرًا وفقًا للوائح الحالية المتعلقة بتصنيف المخالطة. ومع ذلك، يوصى بارتداء القفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد الكيميائية. لمزيد من المعلومات حول الاستخدام الآمن لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من صحيفة بيانات سلامة المواد لدينا. منتج للاستخدام المهني

وصف المنتج

ريفيتال بدلاً من الماء لتوفير وصلة مونة كثيفة وثابتة الألوان تمنع نمو البكتيريا المسببة للبقع والعفن الفطري. مثالية لجميع تطبيقات المونة الداخلية والخارجية.

مجال التطبيق

• للتركيب الداخلي والخارجي.
• للجدران والأرضيات والتطبيقات الرطبة والجافة
• للاستخدام مع الأسمنت البورتلاندي لصنع طبقات لاصقة لطبقات الملاط.
• مناسب للاستخدام في حمامات السباحة والواجهات

المواصفات

• يجب أن يحفظ في مكان محمي فوق +5 درجات مئوية.
• استخدم ريفيتال كولور فقط في درجات الحرارة المحيطة والأسطح التي تتراوح بين +5 درجة مئوية و+35 درجة مئوية.
• لا تقم بتخفيف لون ريفيتال عند استخدام مونة التنعيم على الفولاذ أو البلاط المزج الموجود.
• لا تعتبر المونة المقونة ب ريفيتال كولور بديلاً لمنتجات العزل المائي.

إجراءات التطبيق

(أ) إعداد السطح يجب أن تكون جميع الأسطح صلبة ميكانيكيًا ونظيفة وخالية من جميع الأوساخ أو الطلاء أو الشحوم أو المواد المانعة للتسرب الخرسانية أو المنتجات المتبقية. يتم توفير فواصل التمديد من خلال التشطيبات من جميع فواصل البناء أو التمديد في السطح. يجب أن تكون وطبقات المونة الأسمنتية التي تكون ماصة بشكل خاص أو معرضة لسخونة الشمس الزائدة مشبعة دون ترك الماء على السطح.
(ب) تحضير المنتج: يتم استبدال ماء خلط جرات البلاط بمادة ريفيتال كولور حتى يتم الحصول على منتج متجانس نهائي. بعد ذلك، يتم تطبيق المنتج وفقًا للوصف الوارد في ورقة بيانات المنتج.
التغطية / الاستهلاك

معلومات تقنية

خصائص المنتج

تناسق	سائل
لون	أبيض
الكثافة (كجم/م ³)	100
اللزوجة (mPa.s)	350
محتوى المواد الصلبة الجافة (%)	25
الرقم الهيدروجيني للمزيج	8
درجة حرارة التطبيق	+5 درجة مئوية إلى +35 درجة مئوية



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg