



عامل تلدین وتوسيع للحلقة التحضيرية، خالية من الانكماش، قابلة للصلح بدرجة عالية من السوائل



والذي يتأثر بدوره بجودة الأسمنت والمواد الخام، ونسبة الماء إلى الأسمنت ودرجات الحرارة. ومن المستحسن إجراء خلطات تجريبية لتحديد معدل الجرعة الأمثل.

التعبئة والتغليف

يتم توفير بيتو اي اكس 33 بلس في: - متوفر في أكياس بلاستيكية بوزن 25 كجم.

مدة الصلاحية - التخزين

إن العبوة الأصلية لهذا المنتج مضمونة الجودة لمدة 12 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة. ستؤدي الرطوبة العالية إلى تقليل مدة صلاحية المنتج المعبأ.

تعليمات السلامة

يجب أن يكون المنتج آمنًا وفقًا للقواعد الحالية المتعلقة بتصنيف المخالطة. يوصى بارتداء القفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة عند التعامل مع المواد الكيميائية. لمزيد من المعلومات الكاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجاتنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من ورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني.

وصف المنتج

بيتو اي اكس 33 بلس هو عامل ملدن على شكل مسحوق يضاف إلى الأسمنت لتحضير مونة قابلة للصلح عالي السيولة وخالي من الانكماش للحقن.

مجال التطبيق

- لصنع مونة لملء أغلفة الحماية للكابلات في الخرسانة المجهزة مسبقًا؛
- لصنع مونة لتثبيت فولاذ التسليح وقضبان الربط والمسامير في الخرسانة والصخور؛
- لصنع مونة لملء التجاويف والشقوق في الصخور والخرسانة المتدهورة؛
- لصنع مونة للحقن.

الخصائص

- تشتت أفضل للجسيمات الدقيقة والأسمنت
- احتكاك أقل بين جزيئات الأسمنت وحبيبات الكتل
- انخفاض الحاجة إلى الماء
- تسريع تهوية الخرسانة المدفونة من خلال الحفاظ على الاتساق بشكل مثالي وبالتالي طول وقت المعالجة المثالي
- نسب منخفضة من الماء إلى الأسمنت بفضل التخفيض القوي للمياه وبالتالي قوة الخرسانة المبكرة العالية
- اتساق سائل بفضل التخفيض القوي للمياه وبالتالي تقليل وقت التركيب والضغط والتشطيب بشكل كبير لمعالجة الخرسانة.

طريقة الاستخدام

يعتبر بيتو اي اكس 33 بلس عبارة عن خليط مسحوق يُمزج مع الأسمنت والماء لإعداد مواد اللصق بالحقن ذات السيولة العالية وقابلية التشغيل الممتدة. تعمل خاصية التمدد الخاصة ببيتو اي اكس 33 بلس على إزالة الانكماش الهيدروليكي تمامًا وتعزيز التمدد سواء في الحالة البلاستيكية أو أثناء التصلب.

الجرعة

2-4% من وزن الأسمنت. يعتمد معدل التباطؤ الذي تم تحقيقه بشكل مباشر على معدل الجرعة

معلومات تقنية

مواصفات المنتج

أوليات	التركيب
سائل	المظهر
أصفر فاتح	اللون
kg/Lt at +20°C 1.05	الكثافة



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg