



مُكِّن فائق الجودة للخرسانة عالية الأداء



قد يلزم تعديل الاستهلاك. يجب إجراء تجربة أولية قبل التطبيق الكامل في جميع المواقع.

الاستهلاك

- القوالب الخشبية ~20-30 م²/لتر
- القوالب المعدنية أو البلاستيكية ~40-50 م²/لتر
لترتعمد الاستهلاك على الامتصاص ومسامية السطح والخشونة وشكل السطح والاختلافات في المستوى أو الهدر وما إلى ذلك.

التعبئة والتغليف

يتم توفير بيتوفورم اف 7 في:
- علب بلاستيكية 1 كجم
- علب بلاستيكية 5 كجم
- علب بلاستيكية 10 كجم
- علب بلاستيكية 1000 كجم.

مدة الصلاحية - التخزين

إن العبوة الأصلية لهذا المنتج مضمونة الجودة لمدة 12 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة. ستؤدي الرطوبة العالية إلى تقليل مدة صلاحية المنتج.

تعليمات السلامة

لا يعتبر بيتوفورم اف 7 خطيرًا وفقًا للتنظيم الحالي فيما يتعلق بتصنيف المخالطة. يوصى بارتداء القفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة المتخذة للتعامل مع المواد الكيميائية. لمزيد من المعلومات الكاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجاتنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من ورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني.

وصف المنتج

بيتوفورم اف 7 هو عامل فك القوالب جاهز للاستخدام على أساس زيتي يوفر فكًا كاملاً للخرسانة أو الاسمنت من القوالب المعدنية أو الخشبية. لا يترك بقعًا، ويبطل عمر القوالب ويوفر تشطيبًا جماليًا عالي الجودة للخرسانة. مجال التطبيق عامل فك القوالب للقوالب الفولاذية أو الألومنيوم أو الخشبية. يوفر تشطيبًا جماليًا عالي الجودة للخرسانة. يطيل عمر القوالب.

الخصائص

- جاهز للاستخدام
- سهل التطبيق
- سريع الإزالة والتنظيف للقوالب
- يطيل عمر القوالب
- يقلل من فقاعات الهواء التي قد تظهر على الأسطح الخرسانية - غير ملطخ
- استهلاك اقتصادي
- مناسب للتطبيق على القوالب المستخدمة في عمليات المعالجة والرطوبة
- جميع أنواع الخرسانة.

إجراء التطبيق

أ) تحضير السطح
يجب أن تكون جميع الأسطح المراد طلائها نظيفة وخالية من الأوساخ والغبار والشحوم وأي بقايا خرسانية متبقية. يجب أن تكون القوالب الفولاذية جافة. يجب تنظيف القوالب المستخدمة قبل ذلك.

ب) التطبيق

تأكد من الخلط الكامل قبل التطبيق. ضع طبقة رقيقة واحدة وموحدة ومتواصلة على كامل مساحة القوالب الجافة أو الرطبة باستخدام فرشاة أو بكرة أو معدات رش. بالنسبة للتشطيبات الخرسانية الجمالية المعمارية،

معلومات تقنية

مواصفات المنتج

التركيب	زيت
المظهر	سائل
اللون	أصفر
الكثافة	0.85 كجم/لتر عند +20 درجة مئوية



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg