



عامل فك القوالب. Betoform F9 هو عامل فك قوالب جاهز للاستخدام قائم على الزيت ويوفر فكًا كاملاً للخرسانة أو الجص من القوالب المعدنية أو الخشبية.



بالنسبة للتشطيبات الخرسانية الجمالية المعمارية، قد يلزم تعديل الاستهلاك. يجب إجراء تجربة أولية قبل التطبيق الكامل في جميع المواقع.

### الاستهلاك

- القوالب الخشبية ~20-30 م<sup>2</sup>/لتر  
- القوالب المعدنية أو البلاستيكية ~40-50 م<sup>2</sup>/لتر  
لترتعمد الاستهلاك على الامتصاص ومسامية السطح والخشونة وشكل السطح والاختلافات في المستوى أو الهدر وما إلى ذلك.

### التعبئة والتغليف

يتم توفير بيتو فورم اف 9 في:  
- علبة بلاستيكية 1 كجم  
- علبة بلاستيكية 5 كجم  
- علبة بلاستيكية 10 كجم  
- علبة بلاستيكية 1000 كجم.

### مدة الصلاحية - التخزين

يضمن التغليف المحكم الأصلي لهذا المنتج أن يكون من الدرجة الأولى لمدة 12 شهرًا إذا تم تخزينه في منطقة جافة. ستؤدي الرطوبة العالية إلى تقليل مدة صلاحية المنتج المعبأ.

### تعليمات السلامة

لا يعتبر بيتو فورم اف 9 خطيرًا وفقًا للوائح الحالية المتعلقة بتصنيف المخالطة. يوصى بارتداء القفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة المتخذة عند التعامل مع المواد الكيميائية. لمزيد من المعلومات الكاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجاتنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من ورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني

### وصف المنتج

بيتو فورم اف 9 هو عامل فك القوالب جاهز للاستخدام ويعتمد على الزيت ويوفر فكًا كاملاً للخرسانة من القوالب المعدنية أو الخشبية. لا يترك بقعًا، ويطيل عمر القوالب ويوفر تشطيبًا جماليًا عالي الجودة للخرسانة. مجال التطبيق عامل فك القوالب للقوالب الفولاذية أو الألومنيوم

### أو الخشبية

- يوفر تشطيبًا جماليًا عالي الجودة للخرسانة  
- يطيل عمر القوالب.

### الخصائص

- جاهز للاستخدام  
- سهل التطبيق  
- سريع الإزالة والتنظيف للقوالب  
- يطيل عمر القوالب  
- يضمن تشطيبًا خرسانيًا عاديًا مما يجعله مثاليًا للخرسانة المعمارية  
- يقلل من فقاعات الهواء التي قد تظهر على الأسطح الخرسانية  
- استهلاك اقتصادي  
- مناسب للتطبيق على القوالب المستخدمة في عمليات المعالجة والرطوبة

### إجراء التطبيق

(أ) تحضير السطح  
يجب أن تكون جميع الأسطح المراد طلائها نظيفة وخالية من الأوساخ والغبار والشحوم وأي بقايا خرسانية أو جص متبقية. يجب أن تكون القوالب الفولاذية جافة. يجب تنظيف القوالب المستخدمة قبل ذلك.

### (ب) التطبيق

تأكد من الخلط الكامل قبل التطبيق. ضع طبقة رقيقة واحدة وموحدة ومتواصلة على كامل مساحة القوالب الجافة أو الرطبة باستخدام فرشاة أو رولة أو معدات رش.

## معلومات تقنية

### مواصفات المنتج

زيت	تعبير
سائل	مظهر
أصفر	لون
0.85 كجم/لتر عند +20 درجة مئوية	كثافة
حر	إجمالي محتوى أيونات الكلوريد



+20 10 70174113  
www.dc-industries.eg