



بطانة بلاستيكية عالية الجودة مع قاعدة مستحلب PVA
VEOVA



معلومات تقنية

مواصفات المنتج

بوليمر PVA VEOVA	مادة صمغية
الكثافة EN ISO 2811-1 $1,50 \pm 0,02$ جرام/مل	
البقايا الجافة EN ISO 3251 40%	
درجة التخفيف 100-300%	
اللزوجة ± 5 كو	
وقت التخفيف بين طبقتين - 4 ساعات	
المركبات العضوية المتطايرة في $10 \leq$	
(التوجيه الأوروبي 20.2	

الوصف

- بطانة بلاستيكية عالية الجودة مع قاعدة مستحلب PVA مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي
- خصائص المنتج
- سهولة التطبيق
- مخفف بنسبة 1:3
- التصاق قوي جداً وسريع الجفاف
- قدرة عالية على الترابط والمتانة
- معدل اختراق وانتشار عالي.
- مناسب لجميع أنواع الدهانات المائية.

توصيات للاستخدام

يستخدم في جميع الجدران والأسقف الداخلية والجديدة والقديمة والمطلية مسبقاً مع طلاء قاعدة الأسمنت، الجير والجبس وغيرها قبل تطبيق الطلاء، مثل غرف النوم ودورات المياه وغرف المعيشة والمساحات المكتبية والخدمات وغيرها قبل طلاء المساحات.